

## 機器仕様書

項目		要求仕様
基本機能	コピースピード(A4横)	モノクロ55枚/分以上、カラー50枚/分以上
	ウォームアップタイム	30秒以下
	1枚目排出時間	モノクロ4.0秒以下、カラー6.0秒以下
	給紙容量	4段トレイ+手差し 最大2,200枚以上
	原稿サイズ/複写サイズ	A5~A3、手差しにより、郵便はがきへの複写が可能であること
	原稿送り装置	100枚以上収容可能な原稿送り装置を有すること
コピー	複写倍率(ズーム)	25~400%
	書き込み解像度	リアル600×600dpi以上
	まとめて1枚(Nアップ)	片面に複数枚の原稿をまとめて複写する機能を有すること (2、4、8枚)
	拡大連写機能	複数の用紙に分けて拡大コピーが可能なこと。
プリンター	対応OS	Windows10以降
	インターフェイス	Ethernet100BASE-TX/10BASE-T、USB3.0
	出力解像度	リアル1,200×1,200dpi以上
	PSドライバー	純正PostScript3に対応していること
スキャナー	スキャンスピード(1パス両面A4横)	モノクロ140頁/分、カラー140頁/分以上の速度での読み込みが可能であること
	スキャンスピード(片面A4横)	モノクロ80枚/分、カラー80枚/分以上の速度での読み込みが可能であること
	スキャン方式(PC保存)	可能なこと
	スキャン方式(E-mail)	可能なこと
	スキャン方式(ボックス保存)	スキャンファイルを一時的に保存する連番付きボックスをユーザーごとに200個以上作成、ボックスごとに使用名称を付けられ、パスワードを設定可能であること。
	解像度	ボックス保存時、PC保存時ともにA4~A3までモノクロ、フルカラーの両方で200~600dpiの読み取りが可能であること
	出力フォーマット	PC保存時、TIFF/JPEG/PDFの作成が可能なこと。
ファックス	宛先登録	2,000件以上登録可能であること。
	通信原稿サイズ	最大A3まで可能なこと
	FAX誤送信抑止	宛先再入力、宛先表以外送信禁止、宛先確認により誤送信抑止が可能なこと。(「FASEC1」ロゴマークを取得していること。)
後処理	オフセット排出	フィニッシャーの有無にかかわらずB5~A3まで可能であること
	中とじ機能	A3~A4サイズまで、中とじ15枚20部が可能であること
	A3~B5サイズステープル50枚	A3~B5サイズまで、ステープル50枚が可能であること
	紙折り機能	A3サイズのZ折りが可能であること
	パンチ機能	2穴のパンチが可能なこと
電源	電源	100V/15A、1電源であること
	最大消費電力	1.5kW以下であること
その他	サイズ	本体の大きさが幅650×奥行750mm以下であること
	セキュリティ	ハードディスク内のデータ消去及び暗号化ができること